

MANUAL | MANUELLER CHAIN BLOCK KETTENZUG



**TRIPLE GEAR SYSTEM
FOR OPTIMIZED LIFTING**

Dreistufiges Zahnradsystem für optimiertes Heben



**HIGH TENSILE ALLOY
STEEL CONSTRUCTION**

Hochfeste Konstruktion aus legiertem Stahl



**CAPACITY:
0.5T to 100T**

Tragfähigkeit: 0,5 T bis 100 T



**GRADE 80 GALVANIZED
LOAD CHAIN**

Galvanisierte Lastkette Güteklasse 80



**HIGH EFFICIENCY &
SMOOTH OPERATION**

Hohe Effizienz und reibungsloser Betrieb



Standard : EN 13157 | Norm : EN 13157

CONTACT / KONTAKT

MANUAL LEVER HOIST MANUELLER HEBELZUG



-  CAPACITY RANGE:
0.75 TON TO 9 TON.
TRAGFÄHIGKEITSBEREICH:
0,75 TONNEN BIS 9 TONNEN.
-  RELIABLE DOUBLE-PAWL
BRAKE SAFETY SYSTEM.
-  ZUVERLÄSSIGES
DOPPELSPERRKLIN-
KEN-BREMSSICHERHEITSSYSTEM.
-  HOCHFESTE KONSTRUKTION
AUS LEGIERTEM STAHL.
-  VIELSEITIG EINSETZBAR FÜR
BAU- UND
INDUSTRIEANWENDUNGEN.
-  360° DREHBARER
HANDGRIFF
FÜR ENGE RÄUME.



Standard : EN 13157

HAND PALLET TRUCK

HANDGABELHUBWAGEN



Capacity Range: **2.5 Tons, 3.5 Tons, & 5 Tons**

Tragkraftbereich: **2,5 Tonnen, 3,5 Tonnen & 5 Tonnen**



Heavy-Duty Forged Steel Frame For

Robuster, geschmiedeter Stahlrahmen für **Langlebigkeit**



Efficient **Quick-Lift** In 10-12 Strokes

Effizienter **Schnellhub** in 10-12 Hubschlägen



Ergonomic **3-Position** Handle Control

Ergonomische **3-Positionen-Griffsteuerung**



Smoother **Entry Rollers** For Pallet

Glattere **Einfahrrollen** für Palettenhandling



Standard : EN ISO 3691-5: 201



ELECTRICAL CHAIN BLOCK ELEKTRISCHER KETTENZUG



CAPACITY:

Wide Range from
0.5 to 50 Ton.

Großer Bereich von
0,5 bis 50 Tonnen.



SAFETY:

Built-in Load Limiter
Prevents Overloading.

Integrierter Lastbegrenzer
verhindert Überlastung.



CONTROL:

Flexible Operation via
European Remote.


Flexible Bedienung über
europäische
Fernbedienung.



RELIABILITY:

High-Efficiency Motor,
Low Failure Rate.

Hocheffizienter Motor,
geringe Ausfallrate.



COMPACT DESIGN:

Optimized Structure for
Minimal Headroom and
Space Efficiency.

Optimierte Struktur für
minimale Bauhöhe und
Raumeffizienz.

LASTBEGRENZER



LOAD LIMITER

EUROPÄISCHE
FERNBEDIENUNG



EUROPEAN
REMOTE
CONTROL

ELECTRICAL CHAIN BLOCK WITH TROLLEY ELEKTRISCHER KETTENZUG MIT FAHRWERK



MAXIMUM SAFETY | MAXIMALE SICHERHEIT

Built-in Load Limiter prevents overloading.
Eingebauter Lastbegrenzer verhindert Überlastung.



WIDE CAPACITY RANGE | GROSSER TRAGFÄHIGKEITSBEREICH

From 0.5 to 50 tons, available across models.
Von 0,5 bis 50 Tonnen, verfügbar für alle Modelle.



PRECISE CONTROL | PRÄZISE STEUERUNG

Ergonomic European Remote for flexible, safe, and precise operation.
Ergonomische europäische Fernbedienung für flexiblen, sicheren und präzisen Betrieb.



VERSATILE DESIGN | VIELSETIGES DESIGN

Trolley fits a wide range of I-beams (58 mm to 220 mm).
Fahrwerk passend für eine Vielzahl von I-Trägern (58 mm bis 220 mm).



SMOOTH HORIZONTAL 4 WAY CONTROL | STUFENLOSE HORIZONTALE 4-WEGE-STEUERUNG

Combined hoist directional control and trolley travel across all four directions from a single remote.
Kombinierte Hubrichtungs- und Fahrwerkssteuerung in alle vier Richtungen über eine einzige Fernbedienung.



Load Limiter
Lastbegrenzer



European
Remote Control
Europäische
Fernbedienung

